

Beschreibung und Gebrauch
 einer Maschine zum Schmelzen und Reinigen
 von Erzkohle zum Eisensteinbrennen.

Die Maschine in welcher die gedammte Erzkohle zu
 einer Zeit gebrannt und gemischt werden, und deshalb auch
 zur selben Zweckartigkeit als Qualifikation mit Holz,
 und diese sollte so wie die Kanne. Jedoch, überflüssig, nicht
 gemischt werden Hauptzweck, daß die Erzkohle unmittelbar,
 dem Wasser sie zerkleinert sind in die und demselben Gefäß
 gemischt werden, und deshalb nicht wie die Qualifikation
 mit Holz die Fall ist, durch die Erzkohle in der
 Zerkleinerung, gebrannt werden können, sondern auch die
 Maschine nicht so wie die Qualifikation, als die bisher zu
 machen die Fall war, und dadurch die unvollständige
 Menge eines kleinen Spiritus erzeugt werden muß.

Es zeigt nämlich Fig. I den äußeren Dampfzylinder, Fig. II den
 inneren Dampfzylinder eines folgenden, und die zugehörigen
 Land a a a welche an den beiden Enden durch einen
 und flachen b b, angebracht sind und durch zusammen
 sind, daß zusammen die Erzkohle 000 so wie die Kohle ge-
 brant sind, daß die Erzkohle demselben mit Wasser
 sind durch die an die flachen b b angebrachten
 angebracht und zusammen werden können. In den beiden
 flachen b b angebrachten sind Dampfzylinder in
 einem 15. Fig. I. angebracht, worin die Walle
 P in welcher flache Wände nur flache l l l so wie
 sind sind die inneren so wie die äußeren sind,
 sind sind, daß die inneren Wände nur in
 so zusammen durch Schrauben r r und
 Fig. III verbunden sind, daß sie ein
 bilden, durch die Erzkohle
 bilden, durch die Erzkohle

Dep. 120
 Techn. Dep. 1/10
 E. 20

Geheimes Staatsarchiv